

# RÉALISEZ DES IMPRESSIONS, COPIES, NUMÉRISATIONS ET TÉLÉCOPIES PLUS RAPIDEMENT QUE JAMAIS, GRÂCE À UN MULTIFONCTION LASER COULEUR TOUT-EN-UN OPTIMISÉ POUR LE TRAVAIL, AU BUREAU ET EN TÉLÉTRAVAIL



## i-SENSYS MF832Cdw

Les petites entreprises à la recherche de solutions d'impression et de numérisation pour optimiser leurs opérations quotidiennes de manière productive, collaborative et économique.

### Productivité optimisée

Rationalisez l'efficacité de vos processus grâce à des vitesses d'impression et de numérisation élevées, à la prise en charge des petits formats et à la gestion centralisée de l'impression avec la solution d'impression universelle Microsoft.

### Une expérience utilisateur intuitive

Prenez le contrôle par simple pression sur les raccourcis présents sur le grand écran tactile LCD de 7 pouces (17,8 cm).

- **VITESSE D'IMPRESSION ÉLEVÉE**  
38 ppm en recto et recto verso A4
- **NUMÉRISATION RAPIDE**  
Vitesses de numérisation atteignant 150 ipm
- **CONNECTIVITÉ SANS FIL**  
Prise en charge de la solution d'impression universelle Microsoft
- **COMMANDES INTUITIVES**  
Écran LCD tactile de 7 pouces (17,8 cm)  
**Touch Panel**

### Connectivité améliorée

Restez connecté pour profiter d'une collaboration et d'une productivité optimales, au bureau comme en déplacement, grâce à la connexion iOS directe et à la prise en charge double réseau.

**Canon**

---

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Type d'appareil</b>	Multifonction laser couleur
<b>Fonctions disponibles</b>	Impression, numérisation, copie et télécopie
<b>IMPRIMANTE</b>	
<b>Vitesse d'impression</b>	Recto : jusqu'à 38 ppm (A4) Jusqu'à 59 ppm (A5-Paysage) Recto verso : jusqu'à 38 ipm (cassette), 21 ipm (plateau multifonction)
<b>Méthode d'impression</b>	Impression laser couleur
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 1200 × 1200 ppp
<b>Temps de préchauffage</b>	Délai d'opération clé : Env. 4 secondes maximum à partir de la mise sous tension Délai de copie : environ 12 secondes maximum à partir de la mise sous tension
<b>Temps de sortie de la première impression</b>	Couleur : environ 7,62 secondes maximum Noir et blanc : environ 6,56 secondes maximum
<b>Langages d'impression</b>	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Polices</b>	93 polices PLC (93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR) <sup>2</sup> , Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel) <sup>2,3</sup> Polices de code-barres 136 polices PostScript
<b>Marges d'impression</b>	4 mm haut, bas, gauche, droite
<b>Mode économie d'encre</b>	Oui
<b>Fonctions d'impression avancées</b>	Impression sécurisée Impression en attente forcée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Impression de codes-barres <sup>3</sup> Touch & Print (NFC) iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business Impression universelle Microsoft
<b>COPIEUR</b>	
<b>Vitesse de copie</b>	Recto (A4) : jusqu'à 38 ppm Recto verso (A4) : jusqu'à 38 ipm (cassette) 21 ipm (plateau multifonction)
<b>Temps de sortie de la première copie</b>	Couleur : environ 6,9 secondes ou moins Noir et blanc : environ 5,9 secondes maximum
<b>Résolution de copie</b>	Jusqu'à 600 × 600 ppp
<b>Modes de copie</b>	Priorité texte / Priorité photo
<b>Copie recto verso</b>	Copie de documents recto verso en recto verso (automatique)
<b>Copies multiples</b>	Jusqu'à 999 copies
<b>Réduction / Agrandissement</b>	25 à 400 % par incréments de 1 %
<b>Autres caractéristiques</b>	Rapports R/A prédéfinis par zone, Recto verso, Réglage de densité, Sélection du type d'original, Mode d'interruption, Original recto verso, Tri, Création de tâche, N sur 1, Netteté, Effacer le cadre, Copie de carte d'identité, Suppression des pages vierges, Mode couleur, Copie réservée, Copier l'échantillon
<b>SCANNER</b>	
<b>Type</b>	Couleur
<b>Résolution de numérisation</b>	Optique : jusqu'à 600 × 600 ppp
<b>Vitesse de numérisation</b>	Recto : 95 ipm (noir et blanc 300 × 600 ppp / couleur 300 × 300 ppp) Recto verso noir et blanc : 150 ipm (300 × 600 ppp) Recto verso couleur : 145 ipm (300 × 300 ppp)
<b>Profondeur de numérisation de couleur</b>	24 bits/24 bits (entrée/sortie)
<b>Niveaux de gris</b>	256 niveaux
<b>Compatibilité</b>	TWAIN, WIA
<b>Capacité largeur de numérisation</b>	216 mm
<b>Numérisation vers messagerie</b>	Standard : TIFF (MMR), JPEG (feuille individuelle uniquement), PDF (compact, avec fonction de recherche, PDF/A-1b, chiffré), XPS (compact, avec fonction de recherche), PDF/XPS (signature de périphérique), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Numérisation vers PC</b>	
<b>Numérisation vers clé USB</b>	
<b>Numérisation vers FTP</b>	En option : PDF (Trace & Smooth, tracé et lissage) <sup>4</sup> , PDF/XPS (signature de l'utilisateur) <sup>5</sup>
<b>Numérisation vers le Cloud</b>	JPEG/PDF <sup>6</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAX</b>	
<b>Débit du modem</b>	33,6 Kb/s (jusqu'à 3 secondes/page <sup>7</sup> )
<b>Mode de réception</b>	Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., commutateur net, mode répondeur, réception manuelle
<b>Résolution télécopieur</b>	Standard : 200 × 100 ppp Fine : 200 × 200 ppp Super fine : 200 × 400 ppp Ultra fine : 400 × 400 ppp
<b>Mémoire de TÉLÉCOPIE</b>	Jusqu'à 30.000 pages <sup>7</sup>
<b>Numérotation rapide</b>	Jusqu'à 200 numérotations
<b>Numérotation groupée/ destinations</b>	Capacité 199 numérotations / max. 199 destinations

## i-SENSYS MF832Cdw

<b>Diffusion séquentielle</b>	Capacité 256 destinations
<b>Sauvegarde de mémoire</b>	Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur mémoire flash)
<b>Télécopie recto verso</b>	Oui (émission et réception)
<b>Autres fonctionnalités</b>	Nom de l'expéditeur (TTI), Envoi direct, Envoi différé, Aperçu, Notification de fin de tâche, Rapport TX, Interruption de la transmission, Diffusion séquentielle, Envoi mot de passe/sous-adresse, Boîte aux lettres confidentielle
<b>GESTION DES SUPPORTS</b>	
<b>Type de scanner</b>	Vitre, Chargeur automatique recto verso (en un seul passage)
<b>Chargement papier (standard)</b>	Cassette 550 feuilles Bac multifonctions de 100 feuilles CAD de 100 feuilles
<b>Chargeur papier (en option)</b>	Cassette de 550 feuilles (unité d'alimentation de cassette AV1 / chargeur de papier PF-D1)
<b>Capacité papier maximum en entrée</b>	Jusqu'à 2300 feuilles
<b>Sortie papier</b>	200 feuilles
<b>Types de supports</b>	Bac multifonction : papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier fin, papier couleur, papier couché, pré-perforé, carte postale, enveloppe Cassette : papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier fin, étiquette, papier couleur, papier couché, pré-perforé
<b>Taille des supports</b>	Cassette (standard) : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Lettre, Executive, Statement, GLTR, 16K, Formats personnalisés : min. 101,6 × 148 mm ; max. 216,0 × 297 mm.  Bac multifonctions : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, 16K, Carte postale, Enveloppe (COM10, Monarch, C5, DL), Formats personnalisés : min. 76,2 × 127 mm ; max. 216,0 × 355,6 mm.  Cassette (en option) : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K, Formats personnalisés : min. 101,6 × 148 mm ; max. 216 × 355,6 mm  Chargeur automatique de documents : A4, A5, A6, B5, Légal, Lettre, Statement, 16K, Formats personnalisés : min. 48 × 128 mm ; max. 216 × 355,6 mm  Cassette (standard et optionnelle) : 60 à 163 g/m <sup>2</sup> Bac multifonction : 60 à 216 g/m <sup>2</sup> ADF : recto 42 à 128 g/m <sup>2</sup> (noir et blanc), 64 à 128 g/m <sup>2</sup> (couleur) Recto verso : 50 à 128 g/m <sup>2</sup> (noir et blanc), 64 à 128 g/m <sup>2</sup> (couleur)
<b>Grammages supportés</b>	Automatique Cassette : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K Formats personnalisés : min. 148 × 210 mm max. 216 × 355,6 mm 60 à 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Impression recto verso</b>	USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil  Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Mac OS X version 10.11 et ultérieures / Linux®  Impression : TCP/IP (LPD / PORT9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD) Numérisation : numérisation « Push » : fichier : FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV Messagerie électronique/i-Fax : SMTP (envoi), POP3 (réception) Numérisation « Pull » : TCP/IP Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sécurité : TLS 1.3, IPsec, filtrage d'adresses IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), prise en charge double réseau Sécurité (sans fil) : Mode infrastructure : WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Mode Point d'accès : WPA2-PSK (AES) Mode Wi-Fi Direct : WPA2-PSK (AES)  Network Scan Gear2, Interface utilisateur distante (RUI), Gestion des ID de service, système de gestion des accès, outil d'indication d'état du toner, Console de gestion pour entreprise iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance. Système de diffusion de contenu
<b>Interface et logiciels</b>	
<b>Type d'interface</b>	
<b>Compatibilité avec les systèmes d'exploitation</b>	
<b>Protocole réseau</b>	
<b>Gestion du logiciel et de l'imprimante</b>	

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Volume d'impression mensuel recommandé	2000 pages par mois
Cycle de travail	Capacité 80.000 pages par mois <sup>9</sup>
Vitesse du processeur	1GHz x 2
Stockage	30 Go (eMMC)
Mémoire	2 Go
Panneau de contrôle	Écran tactile LCD couleur de 7 pouces (17,8 cm)
Dimensions avec bacs (L x P x H)	500 mm x 556 mm x 640 mm
Espace requis pour l'installation (L x P x H)	717 mm x 785 mm x 640 mm
Grammage	Env. 41 kg
Environnement de fonctionnement	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % (sans condensation)
Alimentation	220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consommation	Maximum : environ 1500 W Impression active : env. 739 W En attente : environ 33,3 W Mode veille : environ 1,1 W Consommation électrique typique (TEC) : 0,43 kWh/semaine <sup>3</sup> (230 V)
Niveaux de bruit	Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> Pression sonore <sup>10</sup> : En fonctionnement : recto 50 dB (noir et blanc) / 51 dB (couleur) Recto verso 52 dB En mode veille : 32 dB Puissance sonore <sup>10</sup> : En fonctionnement : recto 65 dB maximum (noir et blanc) / 66 dB maximum (couleur) ; recto verso 66 dB maximum (noir et blanc) / 67 dB maximum (couleur) En veille : 46 dB maximum

## i-SENSYS MF832Cdw

### CONSOMMABLES

#### Cartouches

Cartouche 064 Noir (6000 pages<sup>11</sup>)<sup>12</sup>  
Cartouche 064H Noir (13.400 pages<sup>11</sup>)<sup>12</sup>  
Cartouche 064 Cyan (5000 pages<sup>11</sup>)<sup>12</sup>  
Cartouche 064H Cyan (10.400 pages<sup>11</sup>)<sup>12</sup>  
Cartouche 064 Magenta (5000 pages<sup>11</sup>)<sup>12</sup>  
Cartouche 064H Magenta (10.400 pages<sup>11</sup>)<sup>12</sup>  
Cartouche 064 Jaune (5000 pages<sup>11</sup>)<sup>12</sup>  
Cartouche 064H Jaune (10.400 pages<sup>11</sup>)<sup>12</sup>

### ACCESSOIRES/OPTIONS

#### Éléments

Chargeur de papier PF-D1 (cassette de 550 feuilles)  
Unité de chargement de cassettes AV1 (cassette 550 feuilles)  
Cordon long kit TÉL 6 (combiné téléphonique)  
JEU DE POLICES PCL A1E  
Kit d'impression de codes-barres D1E  
Kit d'envoi universel de PDF « Trace & Smooth » A1  
Kit de signature de l'utilisateur numérique d'envoi universel C1  
Lecteur de carte magnétique-F1  
Kit d'accessoires pour lecteur de carte de photocopie J1  
Kit de contrôle de copie C1  
Poignée d'accès du chargeur automatique de documents A1  
Réceptacle de toner usagé WT-B1  
Socle brut P2

### Notes

- <sup>[1]</sup> Commandes prises en charge uniquement. Pilote tiers ou impression directe à partir de l'application requise.
- <sup>[2]</sup> Accessoire requis : JEU DE POLICES PCL A1E
- <sup>[3]</sup> Accessoire requis : kit d'impression de codes-barres D1E
- <sup>[4]</sup> Accessoire requis : kit d'envoi universel de PDF « Trace & Smooth » (tracé et lissage) A1
- <sup>[5]</sup> Accessoire requis : notice du kit de signature numérique utilisateur d'envoi universel C1
- <sup>[6]</sup> Numérisation à l'aide de l'application Canon PRINT Business
- <sup>[7]</sup> En fonction du classement standard ITU-T n° 1
- <sup>[8]</sup> Distribution Internet uniquement. Linux prend uniquement en charge l'impression.
- <sup>[9]</sup> Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois particulier de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit.
- <sup>[10]</sup> Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296
- <sup>[11]</sup> Selon la norme ISO/IEC 19798
- <sup>[12]</sup> L'imprimante est livrée avec des cartouches de démarrage d'une capacité de 6000 pages (noir) et 3200 pages (cyan, magenta et jaune).
- <sup>[13]</sup> Selon US ENERGY STAR® version 3.0.

# RÉALISEZ DES IMPRESSIONS, COPIES, NUMÉRISATIONS ET TÉLÉCOPIES PLUS RAPIDEMENT QUE JAMAIS, GRÂCE À UN MULTIFONCTION LASER COULEUR TOUT-EN-UN OPTIMISÉ POUR LE TRAVAIL, AU BUREAU ET EN TÉLÉTRAVAIL

Les petites entreprises à la recherche de solutions d'impression et de numérisation pour optimiser leurs opérations quotidiennes de manière productive, collaborative et économique.



## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

NOM DE PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Imprimante multifonction i-SENSYS MF832Cdw UE	4930C007AA	4549292182927

## ACCESSOIRES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Chargeur de papier PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Unité d'alimentation de cassette AV1 (NOUVEAU)	4997C001AA	4549292182989
Kit téléphone 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit téléphone 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit téléphone 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
JEU DE POLICES PCL A1E	4821B003AA	-
Lecteur de carte magnétique-F1	4784B001AA	4960999679686
Kit d'accessoires pour lecteur de carte de photocopie J1	5140B002AA	4549292027228
Kit de contrôle de copie C1	5145B001AA	4960999780269
Kit d'impression de codes-barres DIE	3999B005AA	-
Kit d'envoi universel de PDF « Trace & Smooth » A1	8581B004AA	-
Kit de signature de l'utilisateur numérique d'envoi universel C1	1326B013AA	-
Socle type P2	1632C002AA	8714574668635
Poignée d'accès du chargeur automatique de documents A1	1095B001AA	4960999354736
Réceptacle de toner usagé WT-B1	0942C002AA	4549292052688

# RÉALISEZ DES IMPRESSIONS, COPIES, NUMÉRISATIONS ET TÉLÉCOPIES PLUS RAPIDEMENT QUE JAMAIS, GRÂCE À UN MULTIFONCTION LASER COULEUR TOUT-EN-UN OPTIMISÉ POUR LE TRAVAIL, AU BUREAU ET EN TÉLÉTRAVAIL

Les petites entreprises à la recherche de solutions d'impression et de numérisation pour optimiser leurs opérations quotidiennes de manière productive, collaborative et économique.



## CONSOMMABLES

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Cartouche 064 jaune	4931C001AA	4549292182491
Cartouche 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Cartouche 064 cyan	4935C001AA	4549292182538
Cartouche 064 noire	4937C001AA	4549292182552
Cartouche 064H jaune	4932C001AA	4549292182507
Cartouche 064H magenta	4934C001AA	4549292182521
Cartouche 064H cyan	4936C001AA	4549292182545
Cartouche 064H noire	4938C001AA	4549292182569

**Canon**

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

French edition  
© Canon Europa N.V., 2021

---